www.rhinolifting.jp

RHINO HOIST

CHAIN HOIST & LIFTING

WIRE ROPE PULLER

RHINO HOIST - TIRFOR

CARACTERÍSTICAS

- Tecle de arrastre accionado por palanca y bielas de tracción y retroceso.
- La palanca de accionamiento está alineada con la línea de fuerza del cable para generar mayor estabilidad y mejorar la transmisión del esfuerzo, con avance retroceso longitudinal.
- Carcasa de aluminio estampado con refuerzo galvanizado.
- Mecanismo de alto rendimiento, bajo mantenimiento y de fácil limpieza.
- 20 metros de cable galvanizado estandarizado, con gancho ojo forjado con seguro.
- Etiqueta con código único de trazabilidad.
- Cumple norma ASME B30.10.

Model Nº		YAL008	YAL016	YAL032	YAL054
Lifting Capacity (eted Load)	(tonnes)	0.8	1.6	3.2	5.4
* Pulling Capacity	(tonnes)	1.2	2.4	4	8.1
Lever Pull at Rated Load	(N)	284	412	441	850
Forward Travel	(mm)	52	55	28	25
Wire Rope Diameter	(mm)	8.3	11	16	20
Net Weight (Body)	(kg)	6.4	12.4	23.3	58
Net Weight (20 metres Wire Rope)	(kg)	7	11.5	23.5	36
Net Weight (Lever Handle)	(kg)	1.15	2.5	2.5	3.7
Dimensions (Body) L x W x H	(mm)	440X70X255	560X100X295	675X120X350	940X170X440

Tractel®

T508 - 0.8ton
T516 - 1.6ton
T532 - 3.2ton

Cable paraTirfor